

# PGP™ ULTRA

Radius: **4,9 bis 14,0 m**  
 Durchfluss: **0,07 bis 3,23 m³/Std.;**  
**1,2 bis 53,8 l/min**

Der PGP Ultra setzt neue Maßstäbe in der Getrieberegner-Technologie. Seine leistungsstarken Funktionen sind das Resultat von mehr als drei Jahrzehnten der Entwicklung basierend auf Forschung, Kundenfeedback und Labortests.

## WESENTLICHE VORTEILE

- Patentierter automatischer Sektorrücklauf, bei dem z. B. bei Vandalismus die ursprünglichen Sektoren-Einstellungen wiederhergestellt werden; Sektoreinstellung von 50° bis 360°
- Der nicht abziehbare Antriebsmechanismus ist vor Beschädigung durch das Drehen gegen die Laufrichtung geschützt
- Teil- und Vollkreis in einem Modell, für mehr Flexibilität bei großflächiger Anwendung und gleichzeitig geringem Inventar
- Schlitzstellschraube mit Kopf ermöglicht das Einstellen des Radius mit einem Hunter Einstellschlüssel oder einem Flachschraubendreher
- Flachdüsen ermöglichen schnelles, einfaches Einsetzen
- QuickCheck™-Mechanismus ermöglicht schnelle Sektoreinstellung

## BETRIEBSDATEN

- Verfügbare Düsen: 34
- Radius: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/h/ 1,2 bis 53,8 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar/170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar/140 bis 700 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
- Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°
- Düsensets: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0 bis 4,5 Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0 Schwarz, 6,0 bis 13,0 Grün, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

## WERKSEITIG INSTALLIERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Auslaufsperrventil (für bis zu 3 m Höhe)
- Brauchwassererkennung
- Düsen Nr. 1,5-4,0, blau

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Auslaufsperrventil (bis 1 m Höhe), nur PGP-04 (P/N 142300SP)
- HSJ-0 vorgefertigter ¾"-PVC-Drehgelenkanschluss



### PGP-00

Gesamthöhe: 19 cm  
 Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm  
 Einlassgröße: ¾"



### PGP-04

Gesamthöhe: 19 cm  
 Versenkregnerhöhe: 10 cm  
 Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm  
 Einlassgröße: ¾"



### PGP-12

Gesamthöhe: 43 cm  
 Aufsteigerhöhe: 30 cm  
 Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm  
 Einlassgröße: ¾"



### PGP Ultra Brauchwasser

Für alle Modelle als werkseitig installierte Ausstattungsoption verfügbar



### PGP Ultra

Einfache Einstellung von Sektor und Radius

## PGP-ULTRA - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modell	2 Standardfunktionen	3 Ausstattungsoptionen	4 Düsenoptionen
<b>PGP-00</b> = Strauch  <b>PGP-04</b> = 10 cm Versenkregner  <b>PGP-12</b> = 30 cm Versenkregner	Einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger, 8 Standarddüsen und 4 Flachstrahldüsen	<b>CV</b> = Auslaufsperrventil  <b>CV-R</b> = Auslaufsperrventil und Brauchwassererkennung	<b>Blau 1,5-8,0</b> <b>Grau = Flachstrahl</b> <b>Schwarz = Kurzradius</b> <b>Grün = Große Durchflussmenge</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> 1,5 bis 4,0 = Nur die Düsen 1,5-4,0 können werkseitig installiert werden.

### Beispiele:

PGP-04 = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor

PGP-04-2.5 = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor und Düse (2,5)

PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, mit Auslaufsperrventil, Brauchwassererkennung und Düse (4,0)